

Qingdao Xinruide Equipos de Maquinaria Co., Ltd.



empaque:
caja de madera contrachapada
92 x 92 x 180 cm (largo x ancho x alto)
peso: 230 kg



- 1: Nombre: máquina soldadora de un solo cabezal
- 2: Modelo: RD-RH-30
- 3: Dimensiones: 0,5 × 0,9 × 1,75 m; 180 kg. Después del embalaje con caja de madera contrachapada: 90 × 90 × 180 cm; 230 kg.
- 4: Función: sellado de costuras (para unir dos láminas separadas), dobladillo de borde con inserción de cuerda. Ancho de costura/borde: 3 a 5 cm.
- 5: Tiempo de entrega: 5 a 7 días después de recibir el pago.
- 6: Voltaje: 380 V / 50 Hz, trifásico (opcional).
- 7: Temperatura: 0 a 650 °C.
- 8: Presión de aire de trabajo: 0,2 a 0,4 MPa (máquina sin compresor de aire).
- 9: Velocidad: 0 a 60 metros/min (dependiendo del gramaje GSM).
- 10: Código HS: 8477800000

Detalle del producto

□ Ventajas:

- Cabezal de calentamiento con soplador de aire, usando motor de 1,5 kW.
- El sistema de calentamiento adopta controlador de temperatura [Autonics de Corea del Sur](#) y varilla cerámica resistente a altas temperaturas, para lograr un control inteligente de temperatura; tolerancia de temperatura: ± 1 °C. La temperatura estable permite un acabado liso.
- Utiliza soplador de aire reforzador trifásico de 0,75 kW y temporizador importado para lograr la función de enfriamiento automático con retardo; más estable y seguro.
- La velocidad es controlada por un inversor de frecuencia, preciso y estable.

□ Características:

- Estructura simple y movable, fácil de operar.
- Componentes importados, estables y duraderos.
- Pequeña tolerancia de temperatura para lograr un acabado liso y reducir desperdicios.
- Multifunción, adecuada para distintos tipos de requerimientos.

□ Los siguientes materiales son adecuados para esta máquina:

Lona de PP, PE y PVC, banner, carpa, canvas. La tela debe estar laminada o recubierta.

LISTA DE REPUESTOS

Ítem	Imagen	Producto	Cantidad gratis
1		TERMOPAR	1 PIEZA
2		RODILLO	1 PIEZA
3		CALENTADOR	1 PIEZA