

PUNZADORA HIDRAULICA Q35Y-25



1. ESTRUCTURA Y RENDIMIENTO

1. Bancada con dimensiones técnicas
2. Cilindro con guía adicional
3. Sistema de eje robusto y preciso para evitar deformaciones
4. Centrado gradual del punzón
5. Cambio rápido de punzón
6. Protección de seguridad
7. Amplio espacio para el montaje de equipos especiales
8. Velocidad de operación óptima
9. Gran cantidad de accesorios opcionales, estándar y especiales para realizar una amplia gama de trabajos
10. Gama de punzadoras de 60 Tn A 250 Tn con gargantas de punzonado

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N.º	Modelo	Unidad	Q35Y - 25
1	Presión	T	120
2	Resistencia de la placa	N/mm^2	≤ 450
3	Carrera del pistón	Mm	90
4	Ciclos de punzonado	T/min	8 – 18
5	Espesor de la placa de punzonado	mm	25
6	Diametro máximo del orificio	mm	35
7	Profundidad de la garganta	mm	480

8	Motor principal	kW	11
9	Dimensiones generales	mm	1800x960x2000
10	Enlaces de video	https://youtu.be/itsyUGEhiLI	

3. LISTA DE CONFIGURACIÓN ESTANDAR/OPCIONAL:

N.º	Nombre del componente	Fabricante	Observaciones
1	Componentes eléctricos principales	Schneider-Francia	Estándar
2	Motor principal	Siemens-Alemania	
3	Bomba de aceite	SUNNY-EE.UU.	
4	Grupo de válvulas	Bosch Rexroth-Alemania	
5	Interruptor de pedal	KACON-Corea del Sur	
6	Anillo de sellado	PAEKER-USA	
7	Conector de tubería de aceite	Manguera de alta presión-Alemania	
8	Protector de seguridad	KRRASS	